

Ø 1.70 mm



métanor
clôtures et produits tréfilés



Motto basic

RONCES ACIER DUR

Ronces Motto Basic/ Motto Classic/ Scorpio/ Buffalo

Fabrication à partir de 2 fils acier dur

Résistance du fil : 1150 N/mm²

Résistance à la traction 700/900 N/mm²

Charge de rupture du barbelé : 4230 N

Galvanisation du fil : Zincalu

Galvanisation des picots : Zincalu

Espacement des picots : tous les 10cm

Torsions alternées

Poignées de manutention



Motto classic



Scorpio

Tous nos produits ronces sont conformes à la norme EN10223-1.

Le type de ronce s'exprime de la façon suivante : 2.2X4X10 : 2.2= le diamètre du fil, 4= le nombre de picots, 10= l'espacement des picots en cm.

Code	Désignation	Gencod	Palettisation	Poids (en kg)
MOTTO BASIC				
RM250AZ	RONCE MOTTO BASIC 1.7X4X10 EN 250M	 5 4 12298 330380	64	12,50
RM500AZ	RONCE MOTTO BASIC 1.7X4X10 EN 500M	 5 4 12298 358032	36	25,90
MOTTO CLASSIC				
RM250	RONCE MOTTO CLASSIC 1.7X4X10 EN 250M	 5 4 12298 019421	64	12,50
RM500	RONCE MOTTO CLASSIC 1.7X4X10 EN 500M	 5 4 12298 019438	36	25,90
SCORPIO				
RSCORPIO250	RONCE SCORPIO 1.7X4X10 EN 250M	 5 450166 166846	64	12,50