


# BOULONNEUSE CLÉ À CHOC ÉLECTRIQUE

OUTILLAGE - GAMME ÉLECTRIQUE  
E-BOULONNEUSE (N)

**GARANTIE  
3 ANS**



**NOUVEAU**

- > Ultra-compacte (141mm)
- > Manche 2 en 1 breveté

Boulonneuse/Clé à choc sans-fil.  
Conçue pour les professionnels.  
Versatile avec son emmanchement 2 en 1 !  
(1/2" et 1/4")

**DISPONIBLE  
FIN 2026**

## CAPACITÉ

Boulonnage	Max. Recommandé
Boulons	M16

## NIVEAU SONORE

Et vibration

Valeurs caractéristiques du bruit conformément à la norme	EN 12549+A1
Niveau de pression acoustique pondéré A au poste de travail (impact)	92,7 dB
Niveau de puissance acoustique pondéré A (impact)	103,7 dB
Valeur de vibration selon EN ISO 28927-13	14,5 m/s <sup>2</sup>

## SES ATOUTS

**MÊME BATTERIE**  
QUE LE E-CLOUEUR MÉTANOR

- ▶ Emmanchement breveté 2 en 1 : 1/2" carré et 6 pans 1/4"
- ▶ Gâchette progressive pour un contrôle accru de la vitesse
- ▶ Eclairage LED de la zone de travail
- ▶ Moteur brushless performant offrant jusqu'à 224 Nm de couple
- ▶ Sélecteur du sens de rotation
- ▶ Compatible avec la batterie de la gamme E Metanor

## CARACTÉRISTIQUES

Techniques

Dimensions L/I/H (mm)	141 / 62,5 / 208 mm
Poids (kg)	1,0 kg (outil seul)
Emmanchement	1/2" carré et 6 pans - 1/4"
Couple Max.	224 Nm
Vitesse de rotation à vide	Vitesse basse : 0 - 550 tr/min Vitesse moy. : 0 - 2900 tr/min Vitesse haute : 0 - 3600 tr/min
Impacts	Vitesse basse : 0 - 1 100 imp/min Vitesse moy. : 0 - 3 600 imp/min Vitesse haute : 0 - 4 600 imp/min
Modes	Vissage / Boulonnage

Code	Désignation	Conditionnement	Code Barre	Notes
E-BOULONNEUSE (N)	Livré sans coffret, ni batterie, ni chargeur	Dans son E-BAG	 3 660551 030221	

MÉTANOR se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Métanor ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.