


PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION ÉLECTRIQUE

OUTILLAGE - GAMME ÉLECTRIQUE
E-PERCEVISSE (N)

**GARANTIE
3 ANS**



NOUVEAU

- > 11 niveaux de couple
- > Mandrin auto-serrant de 13 mm
- > Perceuse-visseuse à percussion sans-fil professionnelle.

**DISPONIBLE
FIN 2026**

CAPACITÉ

| Vissage | Boulonnage | Perçage | | |
|------------|------------|---------|------|-------|
| Vis à Bois | Boulons | Acier | Bois | Béton |
| 10x90mm | M6 | 13mm | 89mm | 16mm |

MAX RECOMMANDÉ

NIVEAU SONORE

Et vibration

| | |
|--|-----------------------|
| Valeurs caractéristiques du bruit conformément à la norme | EN 12549+A1 |
| Niveau de pression acoustique pondéré A au poste de travail (impact) | 88,5 dB |
| Niveau de puissance acoustique pondéré A (impact) | 99,5 dB |
| Valeur de vibration selon EN ISO 28927-13 | 13,3 m/s ² |

SES ATOUTS


MÊME BATTERIE
QUE LE E-CLOUEUR MÉTANOR

- ▶ Mode perçage à percussion
- ▶ Mandrin métallique 13 mm auto-serrant
- ▶ 11 niveaux de couple et 2 vitesses
- ▶ Eclairage LED de la zone de travail
- ▶ Moteur brushless performant offrant jusqu'à 135 Nm de couple
- ▶ Sélecteur du sens de rotation
- ▶ Contrôle du retour de force pour plus de sécurité
- ▶ Compatible avec les batteries 2,5 et 5,0 Ah de la gamme

CARACTÉRISTIQUES

Techniques

| | |
|----------------------------|---|
| Dimensions L/VH (mm) | 191,5 / 62,4 / 215,3 mm |
| Poids (kg) | 1,54 kg (outil seul) |
| Mandrin | 13mm auto-serrant |
| Couple Max. | 135 Nm |
| Vitesse de rotation à vide | Vitesse basse : 0 - 550 tr/min Vitesse haute : 0 - 2000 tr/min |
| Modes | Vissage / Perçage à percussion |
| Code EAN | 3660551 XXXXXX |
| Livrée avec | Aucun Accessoire |

| Code | Désignation | Conditionnement | Code Barre | Notes |
|------------------|--------------------------------|-----------------|--|-------|
| E-PERCEVISSE (N) | Perceuse visseuse à percussion | Dans son E-BAG |  3 660551 030252 | |

MÉTANOR se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Métanor ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.