



## CLOTURE ELECTRIQUE PERMANENTE

Bobines trançonnées de 25kg en diamètre 2-5mm +/- 650m de long.  
Haute résistance 1100/1300 Nmm<sup>2</sup>.  
Fil zinc/aluminium extrêmement conducteur.






Isolateur queue de cochon en sachet de 50 pièces. Très grande tenue aux UV pour une durabilité exceptionnelle. S'utilise sur des poteaux ronds, en fibre de verre, en PVC, mais aussi sur les poteaux en forme de T ou en forme hexagonale et évidemment sur tous les fers à béton.



Piquet jaune fer nu très pratique dans les terrains vallonnés. S'utilise avec des isolateurs queue de cochon de 12mm. Existe en hauteur de 1m00 et 1m20.

Piquet ovale en acier ressort avec grand isolateur de tête et bêche, diamètre 11x5mm. Longueur de pointe 20cm.



Code	Hauteur (en m)	Longueur du rouleau (en m)	Diamètre (en mm)	Matière	Gencod	Poids (en kg)	Conditionnement
<b>Fil électrique</b>							
FCR72-5T	-	650	2,5	Zinc alu		25	Palette de 500kg
<b>Isolateurs</b>							
LEMISOPRENA S12	-	-	19	PVC		0,19	Sachet de 50 pièces
<b>Piquets fer</b>							
LBRIPJ100	1,00	-	12	Fer nu		1,00	Palette de 500
LBRIPJ120	1,20	-	12	Fer nu		1,20	Palette de 500
<b>Piquets fer ovales</b>							
KER441455	1,06	-	5			1,00	Paquet de 10