



## RONCES ACIER DUR

### Ronces Motto Basic/ Motto Classic/ Scorpio



Motto basic



Motto classic



Scorpio

Fabrication à partir de 2 fils acier dur  
 Résistance du fil : 1150 N/mm<sup>2</sup>  
 Résistance à la traction 700/900 N/mm<sup>2</sup>  
 Charge de rupture du barbelé : 4230 N  
 Galvanisation du fil : Zincalu  
 Galvanisation des picots : Zincalu  
 Espacement des picots : tous les 10cm  
 Torsions alternées  
 Poignées de manutention



Réf: SINGER501SGRSVJ  
 Plus d'infos page CA7

Tous nos produits ronces sont conformes à la norme EN10223-1.

Le type de ronce s'exprime de la façon suivante : 1.7X4X10 : 1.7= le diamètre du fil, 4= le nombre de picots, 10= l'espacement des picots en cm.

Code	Désignation	Gencod	Palettisation	Poids (en kg)
<b>MOTTO BASIC</b>				
RM250AZ	RONCE MOTTO BASIC 1.7X4X10 EN 250M	 5 4 12298 330380	64	12,50
RM500AZ	RONCE MOTTO BASIC 1.7X4X10 EN 500M	 5 4 12298 358032	36	25,90
<b>MOTTO CLASSIC</b>				
RM250	RONCE MOTTO CLASSIC 1.7X4X10 EN 250M	 5 4 12298 019421	64	12,50
RM500	RONCE MOTTO CLASSIC 1.7X4X10 EN 500M	 5 4 12298 019438	36	25,90
<b>SCORPIO</b>				
RSCORPIO250	RONCE SCORPIO 1.7X4X10 EN 250M	 5 4 50166 166846	64	12,50