



Bekazur® 2D

Panneaux

Bekazur 2D est un système en panneaux rigides, étudié pour la protection des piscines et conforme aux normes de sécurité.

Détail produit



AVANTAGES

Conformité

Le système, conforme à la norme NF 90-306, est conçu pour limiter aux enfants de moins de cinq ans l'accès aux piscines. Cette norme définit les caractéristiques techniques du système et la résistance à la corrosion des parties métalliques.

Système de sécurité spécifique

Le portillon est sécurisé par un système d'ouverture qui ne peut être actionné que par deux manoeuvres simultanées et indépendantes. Il est également possible d'équiper le portillon avec un système de fermeture automatique du vantail.

Installation facile

L'installation du système Bekazur est très simple et la pose peut se faire à l'aide de poteaux sur platine ou à sceller. La pose en redan est également possible.

Design élégant

Grâce à sa frise décorative, Bekazur 2D est un système complet et esthétique, garantissant sécurité maximale des piscines et élégance.

Niveau de sécurité



Applications



Fonctionnalités



Panneaux

Bekazur 2D est un panneau à fils rigides galvanisés puis soudés.
Le fort diamètre des fils en fait un panneau ultra-résistant.

- Fils horizontaux : 7,65 / 8,00 mm
- Fils verticaux : 7,65 / 8,00 mm
- Entraxe des fils verticaux : 65 mm
- Distance minimum entre deux points d'appui horizontaux : 110 mm

Poteaux et fixations



Les panneaux sont à installer avec :
Poteaux ronds diamètre 48 x 1,20 mm avec capuchon, galvanisés et plastifiés blanc RAL 9010.
La fixation des panneaux aux poteaux se fait grâce à des colliers spéciaux (Bekazur 2D) qui sont en polyamide.



Pour une installation sur un sol bétonné ou dallé :
platine en aluminium, plastifiée blanche, diamètre 48 mm + vis en inox M8 x 15 mm.

Revêtement



Fils galvanisés + revêtement polyester.

Poteaux : galvanisés sur les deux faces (couche min. 275 g/m², 2 faces combinées).

Epaisseur : min. 100 microns

Couleurs

Blanc RAL 9010 uniquement. Autres couleurs impossibles.

Portails et portillons



- Galvanisés à chaud + polyester.
- Gonds ajustables en inox
 - Poteaux ronds diamètre 60 x 2.00 mm.
 - Système de fermeture de sécurité 'double action' + cylindre fourni avec 3 clefs.
 - Options : rappel de fermeture automatique, système à 2 gonds avec ressorts intégrés qui remplace les gonds fournis avec le portillon.



Portillons disponibles en 2 versions :

- Poteaux à sceller
- Poteaux soudés sur platine pour une pose sur sol bétonné.

ASSORTIMENT PANNEAUX BEKAZUR 2D

Hauteur des panneaux en mm	Dimensions des panneaux L x H en mm
1196	983 x 1196
1196	2023 x 1196

ASSORTIMENT POTEAUX BEKAZUR 2D

Hauteur des panneaux en mm	Longueur des poteaux en mm	Type d'installation
1196	1250	sur platine
1196	1600	à sceller

ASSORTIMENT PORTILLONS BEKAZUR 2D

Hauteur de la clôture en mm	Longueur des poteaux en mm	Largeur du portillon en mm	Diamètre des poteaux en mm
1196	1349	1215	60*
1196	1800	1215	60**

* Equipé de deux poteaux diamètre 60 x 2,00 mm montés sur platine soudée pour une installation sur sol bétonné (4 colliers diam. 60 mm inclus.)

** Equipé de deux poteaux diamètre 60 x 2,00 mm pour une installation à sceller (4 colliers diam. 60 mm inclus.)

