


FIL GALVANISÉ 5, 10, 20 Kg

Clôture Agricole



Diamètre du fil (en mm)	Conditionnement (en kg)	Revêtement
de 0,8 à 5 mm	5 ; 10 ; 20 kg	Galvanisé
		GALFAN
Conditionnement Minimum de Vente : 25kg		

Référence	Diamètre du fil (en mm)	Galvanisation	Longueur (en M) +/-	Poids par palette (en kg)	Gencod	Notes
5 kilos						
FG51-0	1,0	Standard	820		3 660551 010018	
FG51-1	1,1	Standard	680		3 660551 010186	
FG51-2	1,2	Standard	570		3 660551 010025	
FG51-3M	1,3	Standard	485	750	3 660551 010032	
FG51-5C	1,5	GALFAN	365	750	3 660551 010209	
FG51-5M	1,5	Standard	365	750	3 660551 010056	
FG51-6C	1,6	GALFAN	321	750	3 660551 010216	
FG51-6M	1,6	Standard	321	750	3 660551 010063	
FG51-8C	1,8	GALFAN	253	750	3 660551 010223	
FG51-8M	1,8	Standard	253	750	3 660551 010070	
FG52-0C	2,0	GALFAN	206	500	3 660551 010230	
FG52-0M	2,0	Standard	206	500	3 660551 010087	
FG52-2M	2,2	Standard	169	500	3 660551 010094	
FG52-4C	2,4	GALFAN	143	500	3 660551 010254	
FG52-4M	2,4	Standard	143	500	3 660551 010100	

FIL GALVANISÉ 5, 10, 20 Kg

Clôture Agricole

Référence	Diamètre du fil (en mm)	Galvanisation	Longueur (en M) +/-	Poids par palette (en kg)	Gencod	Notes
...5 kilos suite						
FG52-7C	2,7	GALFAN	113	500	 5 450166 139796	
FG52-7M	2,7	Standard	113	500	 3 660551 010117	
FG53-0M	3,0	Standard	91	500	 3 660551 010124	
FG53-5M	3,5	Standard	66	500	 3 660551 010131	
FG54-0	4,0	Standard	51	500	 3 660551 010148	
FG54-5M	4,5	Standard	40	500	 3 660551 010155	
FG55-0	5,0	Standard	32	500	 3 660551 010162	
FG55-5	5,0	Standard	27	500	 3 660551 010179	
10 kilos						
FG21-8M	1,8	Standard	505	600	 3 660551 012074	
FG22-0M	2,0	Standard	411	600	 3 660551 012081	
FG22-4M	2,4	Standard	286	600	 3 660551 012104	
FG22-7M	2,7	Standard	225	600	 3 660551 012111	
20 kilos						
FG71-8	1,8	Standard	1010			
FG71-8C	1,8	GALFAN	1010			
FG72-0C	2,0	GALFAN	822		 3 660551 010322	
FG72-2	2,2	Standard	676			
FG72-2C	2,2	GALFAN	676			
FG72-4	2,4	Standard	572			
FG72-4C	2,4	GALFAN	572			
FG72-7	2,7	Standard	450			
FG72-7C	2,7	GALFAN	450			
FG73-0	3,0	Standard	364			
FG73-5	3,5	Standard	264			

