


## CÂBLE LISSE POUR CHEVAUX

Clôture Agricole



**ÉLECTRIFIABLE**

Fils (en mm)	Longueur (en M)	Revêtement
2,4	200	Galvanisation Standard
2,7		<b>GALFAN</b>

### Détail Produit :

#### Fabrication :

2 fils acier doux  
Torsade continue  
Poignées de manutention

#### Matière :

**Acier faiblement carboné**  
*Le câble lisse en acier doux est fabriqué à partir d'un acier à teneur faible en carbone, avec un traitement spécifique qui lui confère une élasticité importante et une très bonne résistance.*

#### Galvanisation du fil :

**ZINC Standard**  
*Galvanisation au minimum de 40g au M<sup>2</sup>*  
**ou**  
**GALFAN (Zinc-Alu)**  
*Pour une meilleure durée dans le temps*

Code	Diamètre du Fil (en mm)	Revêtement	Longueur du rouleau (en M)	Poids (en kg)	Rouleaux par palette	Gencod	Notes
RB2-42CL	2,40	Galvanisé	200	14,90	60	 3 660551 005045	
RC2-42CL	2,40	<b>GALFAN</b>	200	14,90	60	 3 660551 005069	
RC2-72CL	2,70	<b>GALFAN</b>	200	17,12	60	 3 660551 005076	

