


CLOUEUR À POINTES ÉLECTRIQUE

OUTILLAGE - GAMME ÉLECTRIQUE
E-CLOUEUR POINTE (N)

**GARANTIE
3 ANS**



NOUVEAU




► Découvrez notre vidéo explicative
pour tout savoir sur ce matériel et
son utilisation !

Idéal pour le Bâtiment


Cloueur autonome à batterie pour pointes 34°, idéal pour le lattage et les travaux de charpente et couverture, mais également pour les coffrages et travaux de bardage.

PROJECTILES

POINTES 34°
50 - 90 MM
Ø 2,8 - 3,1 MM



POINTES 34°D
50 - 90 MM
Ø 2,8 - 3,1 MM



NIVEAU SONORE

et vibrations

Valeurs caractéristiques du bruit conformément à la norme	EN 12549+A1
Niveau de pression acoustique pondéré A au poste de travail	83,1 dB
Niveau de puissance acoustique pondéré A	94,1 dB
Niveau de pression acoustique instantanée de crête pondéré C au poste de travail	87,9 x dB
Valeur de vibration selon EN ISO 28927-13	4,68 m/s²

SES ATOUTS

MÊME BATTERIE
QUE LE E-CLOUEUR METANOR

- Moteur brushless puissant de 105 J
- Tire jusqu'à 2 clous par seconde
- Réglage de profondeur par molette
- Système anti-coup à vide
- Ne nécessite pas de cartouche de gaz
- Poignée anti-dérapante

CARACTÉRISTIQUES

Techniques

Dimensions L/l/H (mm)	339 / 177,5 / 359,3 mm
Poids (kg)	4,46 kg
Tir	Coup par coup
Capacité du chargeur	50 pointes
Type de projectiles	Pointes 34°
Longueur des projectiles	50 - 90 mm
Diamètre des projectiles	2,8 - 3,1 mm
Cadence de tir	Jusqu'à 2 tirs / seconde
Maximum de tirs par charge	750 tirs / charge
Type de batterie	Li-ion 18 V - 5,0 Ah

Code	Désignation	Conditionnement	Code Barre	Notes
E-CLOUEUR POINTES (N)	1x E-CLOUEUR POINTES (N)	Dans son E-BAG		

MÉTANOR se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Métanor ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.